

TA-08 温度开关

Thermal Protector

1、使用说明 Description:

(1)、广泛使用于电吹风、暖风机、灯具、小家电产品。

(2)、热保护器在安装和使用过程中，绝不允许触碰弹片及感温部分，否则将会导致热保护器温度失准，接触不良而不能工作。

(1), widely used in hair dryers, heaters, lamps, small household appliances.

(2) During the installation and use of the thermal protector, it is not allowed to touch the shrapnel and the temperature-sensing part, otherwise the temperature of the thermal protector will be inaccurate, and the contact will not work.

2、产品特点 Features:

(1)、对温度的变化能作出快速的反应，并具有自动复位功能。

(2)、双金属片无电流通过，避免了自热效应的影响。


(1) It can respond quickly to changes in temperature and has an automatic reset function.

(2) There is no current through the bimetal sheet, which avoids the influence of self-heating effect.

3、尺寸图纸 Dimension:



安装尺寸 (mm) Assembling dimension(mm)



4、规格 Specification

规格 Spec	断开温度范围 Off	规格 Spec	断开温度范围 Off
50 °C	50±5°C	105 °C	105±5°C
55 °C	55±5°C	110 °C	110±5°C
60 °C	60±5°C	115 °C	115±5°C
65 °C	65±5°C	120 °C	120±5°C
70 °C	70±5°C	125 °C	125±5°C
75 °C	75±5°C	130 °C	130±5°C
80 °C	80±5°C	135 °C	135±5°C
85 °C	85±5°C	140 °C	140±5°C
90 °C	90±5°C	145 °C	145±5°C
95 °C	95±5°C	150 °C	150±5°C
100 °C	100±5°C		

5、性能 Performances

(1)、额定电流电压如下：AC 10A 250V

(2)、动作温度:

动作温度 (OFF): $\pm 5^{\circ}\text{C}$

复位温度 (ON): 动作温度下降 15°C - 45°C

(1) The rated current and voltage are as follows: AC 10A 250V

(2) Operating temperature:

Operating temperature (OFF): $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Reset temperature (ON): The operating temperature drops by 15°C - 45°C